

UPM 丽印®双胶纸技术指标

制造单位:	芬欧汇川（中国）有限公司
产品名称:	UPM 丽印®双胶纸
产品描述:	国际通用标准白度未涂布纸，适合高速、高质量印刷，特别推荐高档商业画册、图书、产品说明书使用
印刷方式:	热固、冷固商业轮转印刷，平张胶印
成分:	进口原生木浆
包装:	卷筒及平张，高强淋膜牛皮纸包装
认证体系及证书	ISO9001, ISO14001, ISO50001, ISO45001, EMAS, FSC, CFCC, PEFC 可选。

UPM 丽印®双胶纸							
项目	基重	厚度	CIE 白度	不透明度	粗糙度 本特生法	亮度 D65	水分
单位	g/m ²	um	-	%	ml/min	%	%
测试方法	ISO 536	ISO 534	ISO 11475	ISO 2471	ISO 8791-2	GB/T 7974	ISO 287
目标值	60	76	145	89	160	103	6.0
	70	87	145	92	170	103	6.0
	80	99	145	94	180	103	6.0
	90	109	145	94	180	103	6.0
	100	118	145	95	180	103	6.0
	120	140	145	97	180	103	6.0

注：实际产品的指标允许与目标值有适当的偏差，UPM 保留依据企业标准对产品技术参数进行修改的权利。

UPM 特种纸纸业亚太事业部